



Max-VAM

Ex-, Red-, In Typen:

Max-50.75-S/Y | Max-100-S/Y | Max-150-S | Max-30-F/SF/
BF/YF/SF3 | Max-50-F/SF/BF/YF/SF3 | Max-60-F/SF/BF



HVAC

IP67

- Stellantriebe zur Motorisierung von Luft-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen sowie zur Volumenstromregelung
- für explosionsgefährdete (Zone 1, 2, 21, 22) und sichere Bereiche
- kompakte, robuste Bauweise für Innen- und Außenbereiche
- Maße ca. 288 × 150 × 116 mm (ohne Kabelverschraubungen)
- Gewicht ca. 15 kg
- Korrosionsbeständiges Material 1.4581 (ähnlich AISI 316)
- Schutzgrad IP67
- Universal-Spannungsversorgung 24-240 V AC/DC
- Drehmomente 30/50/60/75/100/150 Nm
- mit und ohne Federrücklauf verfügbar
- Ansteuerung Auf-Zu, 3-Pkt, 0-10 Volt, 4-20 mA
- einfache Montage
- 1m Anschlusskabel für zugehörigen ExBox Anschlusskasten
- umfassendes Zubehör

Fragen Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

**NEU: Max Baugr. M in
EDELSTAHL**

